



Evolution ATT™ desarrollada con una combinación equilibrada de tecnología y diseño para producir un neumático con excelente desempeño en todo terreno.

Su compuesto y su agresiva banda de rodamiento aumentan la tracción sin sacrificar el rendimiento en carretera.

- ▶ Micro Laminillas en Zig-Zag que proporcionan mayor estabilidad y control y reducen la retención de piedras.
- ▶ Elementos acoplados en pares que proporcionan estabilidad y manejo seguro.
- ▶ Moderno diseño de 5 costillas para un rendimiento óptimo tanto en carretera como fuera de carretera.

RANGO DE VELOCIDAD
(R)= 170 km/h

SERIES
"R"

DISEÑO AGRESIVO DE 5 COSTILLAS
Para un rendimiento todo terreno, tracción y estabilidad en toda temporada.


MICRO LAMINILLAS
Incrementan la rigidez del neumático y la estabilidad del vehículo.


AMPLIOS SURCOS CIRCUNFERENCIALES
Mejora la tracción sobre superficies suaves, e incrementa la resistencia al deslizamiento en agua y a evitar la retención de piedras.


ELEMENTOS DE HUELLA ACOPLADOS
Brindan excelente estabilidad y manejo seguro.



BANDAS EXPULSORAS DE PIEDRAS
Ayuda a descargar los desechos y resiste la retención de piedras.




EVOLUTION ATT™

NUEVA

TECH-DATA



S.D.



PSI ↓



DIAM.	MATERIAL #	ITEM	SDWL	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA ÍNDICE DE VELOCIDAD & DESCRIPCIÓN DE SERV.	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA		PLY/ CAPAS
												LBS	KG	
15"	90000030942	9030942	OWL	31X10.50R15LT C 109R	8.5 (7.0-9.0)	50	1030	767	268	427	16.5 13.1	43	19.7	6
	90000030981	9030981	BLK	LT215/75R15 C 100/97R	6.0 (5.5-7.0)	50	800	703	216	465	16.0 12.7	30	13.5	6
	90000030943	9030943	OWL	LT235/75R15 C 104/101R	7.0 (6.0-7.0)	50	900	734	232	446	16.0 12.7	35	16.1	6
16"	90000030947	9030947	BLK	LT225/75R16 E 115/112R	6.0 (6.0-7.0)	80	1215	745	217	439	16.5 13.1	38	17.3	10
	90000030944	9030944	OWL	LT245/70R16 E 118/115R	7.0 (6.5-8.0)	80	1320	750	250	436	16.5 13.1	42	19.0	10
	90000030948	9030948	OWL	LT245/75R16 E 120/116R	7.0 (6.5-8.0)	80	1380	771	246	424	16.5 13.1	43	19.6	10
	90000030945	9030945	OWL	LT255/70R16 C 108/104R	7.5 (6.5-8.0)	50	1000	764	264	428	16.5 13.1	42	19.1	6
	90000030946	9030946	OWL	LT265/70R16 E 121/118R	8.0 (7.0-9.0)	80	1450	778	277	421	16.5 13.1	46	20.7	10
	90000030949	9030949	OWL	LT265/75R16 E 123/120R	7.5 (7.0-8.0)	80	1550	803	270	408	16.5 13.1	48	22.0	10
	90000030980	9030980	OWL	LT265/65R17 E 120/117R	8.0 (7.5-9.5)	80	1400	775	272	422	16.0 12.6	46	21.1	10

ALTO DESEMPEÑO

PASAJERO

SUV / CAMIONETA LIGERA